

# Entree / Hal

## Entree / Hal

Vanaf het trottoir, tuinpad of galerij moet de woning met een rolstoel bereikbaar zijn. Indien het hoogteverschil tussen buiten en binnen te groot is moet gebruik gemaakt kunnen worden van een metalen hellingbaan met antislip reliëf. Voordeur is meestal voldoende breed (90 cm).

Als een traplift noodzakelijk is, dient deze zo mogelijk in de binnenbocht van de trap geplaatst te worden. Er blijft dan maximale breedte over voor mobiele gebruikers.

Veiligheidsaspecten: Goede buitenverlichting met schemer- en bewegingsschakelaar verhoogt het gevoel van veiligheid. Indien wenselijk kan deze aangevuld worden met een video-intercom met elektrische deuropener. SFK (\*\*\*) gecertificeerd keurmerk voor het deurbeslag is zeer gewenst. De deur kan voorzien worden van een kiersluiting om ongewenste personen buiten te kunnen houden. Dit is echter ongewenst als u hulp van buiten nodig heeft. Zie verder apart het hoofdstuk over "Domotica".


OSO Commissie Wonen



Entree en Hal



Woonkamer



Keuken



Toilet



Slaapkamer



Berging/CV ruimte



Badkamer



Wassen en drogen



Balkon

